

CARACTERISTICAS - KIT PADRÃO COM CAIXA DE MEDIÇÃO INCORPORADA - N.º 02

| Tipo de kit | Disjun- tor | Ramal de Entrada - fases | Ramal de Entrada espera aéreo - Cabos | Ramal de Entrada espera aéreo - Eletroduto | Ramal de Entrada espera subterrâneo - Cabos | Ramal de Entrada espera subterrâneo - Eletroduto | Ramal de Saída - fases | Ramal de saída espera aéreo - Cabos | Ramal de saída espera aéreo Eletroduto | Ramal de saída espera subterrâneo - Cabos | Ramal de saída espera subterrâneo - Eletroduto | DPS | Poste - esforço |
|---|--------------------------|--------------------------------|--|---|---|--|------------------------------|--|---|---|--|------------------|----------------------------|
| 02 caixa monofásica | 40 e 50 A | 2F+1N | 10mm² - XLPE /EPR Cu 90°C | 1 1/4" (orifício ou eletroduto) | não vem de fábrica | 1 1/4" (orifício ou eletroduto) | 2F+2N | 10mm² - XLPE /EPR Cu 90°C | 1 1/2" (orifício ou eletroduto) | não vem de fábrica | 1 1/2" (orifício ou eletroduto) | Classe II | 100daN na face frontal. |
| 02 caixa monofásica | 60 (63) e 70A | 2F+1N | 16mm² - XLPE /EPR Cu 90°C | 1 1/2" (orifício ou eletroduto) | não vem de fábrica | 1 1/2" (orifício ou eletroduto) | 2F+2N | 16mm² - XLPE /EPR Cu 90°C | 1 1/2" (orifício ou eletroduto) | não vem de fábrica | 1 1/2" (orifício ou eletroduto) | Classe II | 150daN na face frontal. |
| NOTAS: | | | | | | | | | | | | | |
| 1. Caixa de Medição: 02 caixas monofásica de policarbonato, noryl; alumínio com pintura em epóxi ou emborrachada. | | | | | | | | | | | | | |
| 2.Eletroduto para telefone e TV a Cabo: Caso o fabricante quiser inserir mais um eletroduto para telefone e TV a cabo, pode ser colocado desde que não comprometa os esforços especificados e a taxa de ocupação dos eletrodutos para energia. | | | | | | | | | | | | | |
| 3. Aterramento: Aterramento integrado ao poste opcional (utilizando o aço estrutural do poste) com interligação a haste de aterramento de 2,40m de aço cobreado. Deverá ter eletroduto de 3/4" para passagem de aterramento. O cabo será instalado pelo eletricista, não vem de fábrica. | | | | | | | | | | | | | |
| 4. Alturas dos postes: 7, 8, e 9 metros | | | | | | | | | | | | | |
| 5. Na cor vermelha indica que ocorreu revisão em relação a tabela anterior publicada. | | | | | | | | | | | | | |



Cellesc
Distribuição S.A.

Rev. Junho 2015

MEDIÇÃO EM POSTE COM DUAS CAIXAS MONOFÁSICAS
POSTE DT 7 / 8 / 9 - xxx daN